

江西宏宇能源发展有限公司（玻璃分公司）职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司（宜安健检字第2023-157号）		检测时间：	2023年6月16日	II级	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	列1
1	原料车间(前段)	铲车工	6	矽尘(游离二氧化硅含量>80%)(呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重	
				噪声					81.2		不超标	一般	
		上料工	12	噪声					73.3		不超标	一般	
		耙料工	9	噪声					71.9		不超标	一般	
		筛网工	9	噪声					80.5		不超标	一般	
2	原料车间(后段)	上料工	9	碳酸钠	0.1892	0.0468					不超标	一般	
				矽尘(游离二氧化硅含量>80%)(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重	
				噪声					77.2		不超标	一般	
		混料工	6	矽尘(游离二氧化硅含量>80%)(呼尘)	0.0298			0.0286			不超标	严重	
				噪声					75.1		不超标	一般	
		碎玻璃皮带巡检工	18	其他粉尘	<0.33			<0.33		不超标	一般		
				噪声				76.5		不超标	一般		
3	熔化车间	保窑工	4	一氧化碳	0.051	0.467					不超标	严重	
				二氧化碳	550	4198					不超标	一般	
				噪声					69.1		不超标	一般	
				高温						31.2℃	不超标	一般	
		油枪工	6	一氧化碳	0.066	0.583					不超标	严重	
				二氧化碳	691	5940					不超标	一般	
				噪声					68.6		不超标	一般	
				高温						31.4℃	不超标	一般	
		中控员	30	噪声					62.1		不超标	一般	
		退火工	22	噪声					75.4		不超标	一般	
		高温						29.0℃	不超标	一般			
		切割工	10	噪声				69.5		不超标	一般		
		质检工	23	噪声				72.1		不超标	一般		
4	成品车间	行车工	6	噪声					77		不超标	一般	

		机械手操作工	9	噪声					74.2		不超标	一般
		抬板工	22	噪声					77.8		不超标	一般
		堆垛工	36	噪声					74.2		不超标	一般
5	成品储运车间	行车工	9	噪声					76.2		不超标	一般
		叉车工	12	噪声					82.1		不超标	一般
		包装工	39	噪声					74.1		不超标	一般
6	电力车间	操作工	22	噪声					62.8		不超标	一般
7	气保车间	氢站操作工	7	噪声					64.1		不超标	一般
		氮站操作工	8	噪声					63.4		不超标	一般
		水泵站操作工	7	噪声					62.5		不超标	一般
8	脱硫脱硝站	脱硫脱硝操作工	14	噪声					65.2		不超标	一般
				高温						26.6℃	不超标	一般
合计			355	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	355	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	31	II 级
严重超标	0	—
风险结论	II 级	

准确危害因素名称查询
高温